

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Juli 2005 (07.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/061233 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B41C 1/05,
B23K 26/14

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/004789

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. Mai 2004 (05.05.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 55 996.5 27. November 2003 (27.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): STORK PRINTS AUSTRIA GMBH [AT/AT]; Kuf-
steiner Strasse 4, A-6336 Langkampfen (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRUCKENHAUSER,
Klaus [AT/AT]; Quellenweg 1, A-6336 Langkampfen
(AT). JUFFINGER, Josef [AT/AT]; Grub 23, A-6335
Thiersee (AT).


(74) Anwalt: WAGNER, Bernhard, Peter; Ter Meer, Stein-
meister & Partner GbR, Mauerkircherstrasse 45, 81679
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: VACUUM UNIT FOR A DEVICE USED TO STRUCTURE THE SURFACE OF A WORKPIECE BY MEANS OF
RADIATION

(54) Bezeichnung: ABSAUGEINRICHTUNG FÜR EINE VORRICHTUNG ZUM STRUKTURIEREN EINER OBERFLÄCHE
EINES WERKSTÜCKS MITTELS STRAHLUNG



(57) Abstract: The invention relates to a vacuum unit for a device used to structure the surface of a workpiece (20), in particular a plate such as e.g. a flexographic printing block, by means of radiation and especially laser radiation. Said unit comprises a hood (10), which in its operating position covers an interaction zone between the radiation and the surface of the workpiece, consisting of a rear face (11), to which a vacuum line (38) can be connected, two lateral walls (16) comprising end edges (19), which lie opposite the workpiece (20) in the operating position of the hood (10), and two leading walls (17, 18), which are located between the lateral walls (16), run transversally to the latter and which together with the two lateral walls (16) delimit a vacuum channel (14) in the hood (10), said channel comprising an inlet (15), which lies opposite the workpiece (20) in the operating position of said hood (10). The aim of the invention is to provide a vacuum unit of the aforementioned type, which permits abraded or decomposition products that form

during the engraving process, such as aerosols, water vapour and fumes, in addition to centrifugal particles, to be reliably removed from the interaction zone between the laser beam and the workpiece, thus practically eliminating a build-up of said products on the workpiece and/or vacuum unit. To achieve this, the edge (21) of one (17) of the two leading walls lies opposite the workpiece in the operating position of the hood (10), whilst the other leading wall (18) comprises a convex, cylindrical curvature lying opposite the surface of the workpiece in the operating position of the hood and, in the vicinity of the curvature, at least one opening (23), through which the radiation for engraving the workpiece surface is guided.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/061233 A1

1 **Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberflä-**
 che eines Werkstücks mittels Strahlung

Die Erfindung betrifft eine Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum
5 Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks, insbesondere einer Druck-
form, wie z. B. einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere
mittels Laserstrahlung.

Das Eingravieren eines Reliefs in eine Oberfläche eines Werkstücks mittels
10 Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung wird insbesondere zur Her-
stellung von Flexodruckformen angewendet, wobei ein druckendes Relief mit
einem Laserstrahl direkt in die reliefbildende Schicht eines Flexodruckele-
ments eingraviert wird, sodass ein Entwickeln des Flexodruckelements, wie
bei Belichtungsverfahren erforderlich, entfällt.

15 Bei der Lasergravur werden die zu vertiefenden Bereiche derart mit Laser-
strahlung beaufschlagt, dass dort das Material des Rohlings entfernt wird.
Die zu entfernenden Bestandteile werden dabei verdampft und/oder zersetzt,
sodass ihre Abtrag- bzw. Zersetzungsprodukte in Form von Dämpfen, heißen
Gasen, Rauch, Aerosolen und/oder kleinen Partikeln vorliegen.

20 Insbesondere, wenn der zu gravierende Flexodruckrohling ein Zylinder oder
eine Platte ist, die auf einem zylindrischen Träger zum Gravieren befestigt ist,
und der Zylinder beim Gravieren mit hoher Geschwindigkeit gedreht wird, ist
es erforderlich, dass diese Zersetzungsprodukte aus dem Bereich ihrer
25 Entstehung möglichst vollständig abgeführt werden, um zu verhindern, dass
sie sich in bereits gravierten Bereichen festsetzen und dort die Feinheit des
gravierten Musters beeinträchtigen. Ferner können die Zersetzungsprodukte
sich auch auf nicht gravierten Bereichen ablagern und dort den Gravurpro-
zess stören oder auch die Elemente der Laserstrahlführung verschmutzen,
30 was ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Gravurqualität führt.

Aus der DE 299 80 010 U1 ist bereits ein Bearbeitungskopf für eine Lasergra-
vier- bzw. -schneidvorrichtung bekannt, bei dem ein die Fokussierlinse hal-
tender, düsenartiger Linsenhalter von einer Absaugglocke umgeben ist, die
35 über eine Absaugleitung an eine entsprechende Absaugeinrichtung ange-
schlossen ist. Der Bearbeitungskopf ist mit mindestens zwei Gasdüsen ausge-
stattet, von denen die eine einen Gasstrahl schräg in einen Bereich einer

1 Wechselwirkungszone zwischen dem Laserstrahl und der zu gravierenden
Stempelplatte richtet, während die andere ebenfalls einen schrägen Gasstrahl
gegen die zu gravierende Stempelplatte richtet, der im Bereich zwischen dem
Bearbeitungspunkt und dem Rand der Absaugglocke auftrifft, um die radiale
5 Ausbreitung von Staub oder anderer Zersetzungsprodukte während des Bear-
beiten der Stempelplatte zu bremsen, sodass diese über die Saugglocke abge-
saugt werden können und nicht durch einen Randspalt der selben entwei-
chen.

10 Aus der EP 0 427 004 A2 ist eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Hohlzylind-
dern, insbesondere von Siebdruckschablonen mittels eines Lasers bekannt,
bei dem der zu bearbeitende Hohlzylinder in seiner Axialrichtung vor und
hinter einer Wechselwirkungszone zwischen Laserstrahl und Hohlzylinder,
also vor und hinter einer Gravurstelle durch Walzen oder Kegelstützrollen
15 abgestützt wird. Bei dieser Vorrichtung ist dem Laserbearbeitungskopf ein
Vakuumgehäuse vorgelagert, dass so ausgebildet ist, dass das Mundstück
des Laserbearbeitungskopfes von dem Vakuumgehäuse umgeben wird. Da-
durch wird eine Vakuumkammer mit einer Öffnung gebildet, deren Rand mit
dem Gravurzylinder einen Spalt bildet, der den Gravurbereich, also die Wech-
20 selwirkungszone zwischen Laserstrahl und Schablone umgibt. Da über den
Spalt nachströmende Luft aus der Vakuumkammer ständig abgesaugt wird,
wird eine Druckdifferenz zwischen der umgebenden Atmosphäre und dem In-
nern der Vakuumkammer aufrechterhalten, die die Schablone zur ständigen
Anlage an die Walzen oder Kegelstützrollen zwingt.

25 Die Absaugung der Luft aus der Vakuumkammer, die dazu dient, die Druck-
differenz für die sichere Anlage der Schablone an den Stützelementen zu ge-
währleisten, reicht allerdings für das Entfernen von Abtrag- und/oder Zerset-
zungsprodukten nicht aus.

30 Aus der EP 0 562 149 A1 ist weiter eine Vorrichtung zum Bearbeiten dünn-
wandiger Hohlzylinder mittels eines Laserstrahls bekannt, bei der neben um
seine Längsachse drehbar gelagerte Hohlzylinder, wie beispielsweise einem
Rohling für eine Siebdruckschablone oder dergleichen, ein Laserbearbei-
35 tungskopf auf einem Schlitten angeordnet ist, der parallel zur Längsachse
des zu Bearbeitenden Hohlzylinders verschiebbar ist. Neben dem Laserbear-
beitungskopf ist auf dem Schlitten eine Stützlagerung für den Hohlzylinder

- 1 fest montiert, sodass sie sich zusammen mit dem Schlitten in Axialrichtung des Hohlzylinders bewegt.

- Die Stützvorrichtung umfasst einen im wesentlichen halbkreisförmigen unteren Lagerbügel sowie einen viertelkreisförmigen oberen Lagerbügel auf, der
5 schwenkbar gelagert ist, um das automatische Einlegen eines Hohlzylinders zu ermöglichen.

- Der untere Lagerbügel, der mit einer Vielzahl von Lagerrollen ausgerüstet sein kann, besitzt ein im wesentlichen U-förmiges Profil, dass an den Stirnenden geschlossen ist, sodass ein Saugrinne gebildet wird, die über einen entsprechenden Absaugstutzen an eine geeignete Absaugeinrichtung angeschlossen werden kann, um in der Saugrinne einen leichten Unterdruck zu erzeugen, der dafür sorgt, dass der Hohlzylinder in zuverlässigem Kontakt
10 mit dem unteren Lagerbügel der Stützeinrichtung gehalten wird, um eine sichere, schwingungsfreie Führung des Hohlzylinders in seinem jeweiligen Bearbeitungsbereich sicher zu stellen, sodass eine präzise Laserbearbeitung möglich ist.

- 20 Mittel mit denen Abtrag- oder Zersetzungsprodukte aus dem Bearbeitungsbereich, also aus der Wechselwirkungszone zwischen Laserstrahl und Hohlzylinder entfernt werden, sind hier jedoch nicht gezeigt.

- Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine weitere Absaugeinrichtung der eingangs genannten bereit zu stellen, mit der sich beim Gravieren bildende Abtrag- und/oder Zersetzungsprodukte zuverlässig aus dem Wechselwirkungsbereich zwischen Laserstrahl und Werkstück abgeführt werden können, sodass eine Ablagerung dieser Produkt auf dem Werkstück und/oder der Absaugeinrichtung praktisch vollständig verhindert wird.

- 30 Diese Aufgabe wird durch die Absaugvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind in den jeweiligen Unteransprüchen geschrieben.

- 35 Erfindungsgemäß ist also bei einer Absaugeinrichtung, die eine in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckende Haube aufweist, vorgesehen, dass die

1 Haube eine Rückseite, an der eine Absaugleitung anschließbar ist, zwei Seitenwände, die Stirnkanten aufweisen, die in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüber liegen, und zwei sich zwischen den Seitenwänden quer zu diesen erstreckende Leitwände aufweist, die zusammen mit den beiden Seitenwände in der Haube einen Absaugkanal mit einer Einlaßöffnung begrenzen, die in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüber liegt, wobei die eine der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück mit einer Kante gegenüber liegt, während die andere Leitwand eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüber liegende konvexe zylindrische Wölbung sowie im Bereich dieser Wölbung zumindest eine Öffnung aufweist, durch die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

15 Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Haube der Absaugeinrichtung, insbesondere durch die konvexe zylindrische Wölbung, mit der die eine der beiden Leitwände des Absaugkanals dem Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche gegenüber liegt, ergibt sich in diesem Bereich eine glatte, verwirbelungsfreie, sehr schnelle Luftströmung die im Wechselwirkungs- oder Gravurbereich aus der Werkstückoberfläche herausgelöste Partikel und/oder Zersetzungsprodukte mitreißt und durch den Absaugkanal abführt. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich aus dem Werkstück herausgelöste Partikel und/oder Zersetzungsprodukte, wie beispielsweise Aerosole oder dergleichen auf dem Werkstück niederschlagen können. Somit können auch sehr feine Strukturen in die Werkstückoberfläche graviert werden, wie dies z. B. bei Druckschablonen, insbesondere bei Flexodruckformen mehr und mehr erforderlich ist.

30 Bei der Herstellung von Flexodruckformen oder -klischees ermöglicht die erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung insbesondere auch das Absaugen klebriger Aerosole, die beim Gravieren der Flexodruckrohlinge mittels Laserstrahlung neben Rauch und Dampf entstehen. Derartige klebrige Aerosole lassen sich nur schwer auswaschen, falls sie sich in den gravierten Bereichen ablagern und verschlechtern somit insbesondere feine Druckbildstrukturen erheblich.

35 Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung ist bei einer Absaugeinrichtung, die eine in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen

- 1 Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckende Haube aufweist, vorgese-
hen, dass die Haube eine Rückseite, an der eine Absaugleitung anschließbar
ist, zwei Seitenwände mit Stirnkanten mit einer Kontur, die an die Kontur der
Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks angepaßt ist, so dass entspre-
5 chende Spaltdichtungen gebildet sind, wenn die Stirnkanten in der Betriebs-
stellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegen, und zwei sich zwischen
den Seitenwänden quer zu diesen erstrecken Leitwände aufweist, die zusam-
men mit den beiden Seitenwänden in der Haube einen Absaugkanal mit einer
Einlaßöffnung begrenzen, ferner weist die Haube zumindest eine Öffnung auf,
10 durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

Durch die Anpassung der Seitenwände an die Werkstückkontur lassen sich
seitliche Luftereinstrombereiche so stark reduzieren, dass praktisch Spaltdich-
tungen gebildet werden, durch die kaum noch Luft angesaugt wird, die die
15 Luftströmungsverhältnisse im Innern der Haube stören könnte. Somit wird
eine schnelle Luftströmung möglich, ohne dass es zu Verwirbelungen kommt,
sodass der Abtransport von Abtrags- und Zersetzungsprodukten gesteigert
wird.

- 20 Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die
Wölbung der gewölbten Leitwand kreisbogenförmig gekrümmt ist, wobei die
Krümmung der Wölbung der gewölbten Leitwand vorteilhafter Weise größer
ist, als die Krümmung der Oberfläche des Werkstücks.

- 25 Die Wölbung der gewölbten Leitwand kann aber auch exponentiell gekrümmt
sein, um bestimmte Geschwindigkeitsprofile der Strömung im Absaugkanal
einzustellen.

- Eine zweckmäßige Weiterbildung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
30 dass die Öffnung oder Öffnungen, durch die die Strahlung zur Bearbeitung
des Werkstücks geführt ist, in dem Bereich der gewölbten Leitwand vorgese-
hen ist, der in der Betriebsstellung der Haube der Oberfläche des Werkstücks
am nächsten liegt.

- 35 Zur Bildung möglichst effektiver Spaltdichtungen, ist es zweckmäßig, wenn
die Kontur der Stirnkanten der Seitenwände ein der Kontur der Werkstücko-
berfläche angepaßter Polygonzug oder Kreisbogen ist.

- 1 Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
dass der Abstand zwischen den Stirnkanten der Seitenwände und der Werk-
stückoberfläche in der Betriebsstellung der Haube kleiner als 50 mm, vor-
zugsweise kleiner als 30 mm, insbesondere kleiner als 10 mm aber größer als
5 0,5 mm ist und besonders bevorzugt zwischen 1 mm und 5 mm beträgt, wo-
bei die Breite der zwischen den Stirnkanten der Seitenwände und der Werk-
stückoberfläche gebildeten Spaltdichtungen in Bereich zwischen 0,1 mm und
30 mm liegt.
- 10 Um auch bei unterschiedlichen Werkstückkonturen, insbesondere bei unter-
schiedlichen Werkstückdurchmessern eine effektive seitliche Abdichtung
durch die Spaltdichtungen zu gewährleisten, ist vorgesehen, dass die Haube
an einem Arbeitslaserkopf austauschbar befestigt ist, so dass bei Bearbeitung
zylindrischer Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils eine
15 Haube aus einer Mehrzahl von Hauben ausgewählt und am Arbeitslaserkopf
befestigt ist, deren Seitenwände Stirnkanten mit einer Kontur aufweisen, die
der Kontur der Oberfläche des jeweils zubearbeitenden Werkstücks bestmög-
lichst angepaßt ist.
- 20 Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
dass an den Seitenwänden Haube Mittel, insbesondere bewegliche Lamellen
oder austauschbare Seitenteile vorgesehen sind, mit denen die Kontur der ei-
nem Werkstück gegenüber liegenden Kanten der Seitenwände verändert wer-
den kann, um diese an die Oberfläche des Werkstücks anzupassen.
- 25 Vorteilhafter Weise ist bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung vorge-
sehen, dass in dem Bereich der gewölbten Leitwand, der in der
Betriebsstellung der Haube der Oberfläche des Werkstücks am nächsten liegt,
für jeden von einem Bearbeitungskopf gelieferten Arbeitsstrahl, insbesondere
30 für jeden von einem Arbeitslaserkopf gelieferten Arbeitslaserstrahl eine eige-
ne Öffnung vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung des
Werkstücks auf dieses fokussiert wird.
- 35 Um auch außerhalb des Abdeckbereichs der Haube entstehende Zersetzungs-
produkte wie Rauch, Dampf und dergleichen absaugen zu können, ist ferner
vorgesehen, dass ein C-förmiger Abdeckring mit zwei einander mit Abstand
gegenüberliegenden umfangsmäßigen Enden vorgesehen ist, der einen im

- 1 Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, wobei die Haube benachbart zu einem der beiden umfangsmäßigen Enden des Abdeckrings angeordnet ist.

5 Der C-förmige Abdeckring kann sich dabei teilweise oder nahezu vollständig um ein zylindrisches Werkstück herum erstrecken. Im letzteren Fall liegen seine beiden umfangsmäßigen Enden benachbart zur Haube. Im ersteren Fall kann er sich über 90°, 120°, 180° oder jeden anderen Winkelbereich erstrecken, der ausreicht, um Rauch, Dämpfe kleine Partikel oder dergleichen einzufangen und absaugen zu können.

10

Ferner ist es zweckmäßig, wenn der C-förmigen Abdeckring austauschbar ist, so dass bei Bearbeitung zylindrischer Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils ein Abdeckring aus einer Mehrzahl von Abdeckringen auswahl- und einsetzbar ist, dessen Innendurchmesser an den Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks bestmöglichst angepasst ist.

20 Es ist jedoch auch möglich, dass an den Seitenwänden des C-förmigen Abdeckrings Mittel zum Verkleinern seines freien Innendurchmessers vorgesehen sind, so dass dieser entsprechend dem Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks einstellbar ist.

25 Vorteilhafter Weise umfassen dabei die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Abdeckrings eine Lamellendichtung, deren einzelne Lamellen an den Seitenwänden des Abdeckrings schwenkbar befestigt sind.

30 Die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Abdeckrings können aber auch von austauschbaren Seitenteilen, insbesondere Seitenplatten gebildet werden.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der C-förmigen Abdeckring umfangsmäßig in zumindest zwei Ringsegmente unterteilt ist, die schwenkbar aneinander gehalten sind. Dabei ist der C-förmigen Abdeckring bevorzugt umfangsmäßig in drei Ringsegmente unterschiedlicher Umfangslänge unterteilt, wobei die Umfangslänge eines oberen Ringsegments

1 etwa der halben Umfangslänge des Abdeckrings entspricht, während der untere Ringabschnitt zwei kürzere Ringsegmente aufweist.

5 Zur weiteren Verbesserung der Absaugung ist es zweckmäßig, wenn in einem strömungsmäßig vor der Haube gelegenen Zwischenraum zwischen der Haube und einem umfangsmäßigen Ende des C-förmigen Abdeckrings eine Absaugdüse angeordnet ist.

10 Die Erfindung wird im folgenden beispielsweise anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Vorderansicht einer Haube einer erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung;

15 Figur 2 eine perspektivische Rückansicht der Haube nach Figur 1;

Figur 3 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Absaugeinrichtung in Ihrer Betriebsstellung relativ zu einem zu bearbeitenden zylindrischen Werkstück;

20

Figur 4 einen Schnitt durch eine Absaugeinrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wobei die Haube mit einem zugeordneten Arbeitslaserkopf in ihrer Betriebsstellung relativ zu einem zylindrischen Werkstück mit großem Durchmesser gezeigt ist;

25

Figur 5 einen Schnitt entsprechend Figur 4, wobei die Haube zusammen mit dem Arbeitslaserkopf eine Betriebsstellung relativ zu einem zylindrischen Werkstücks mit kleinerem Durchmesser einnimmt;

30 Figur 6a eine Seitenansicht einer Weiterbildung eines Abdeckrings für eine erfindungsgemäße Absaugeinrichtung gemäß Figur 4 und 5 mit einem zylindrischen Werkstück kleinerem Durchmessers;

Figur 6b eine perspektivische Ansicht der Anordnung gemäß Figur 6a;

35

1 Figur 7 eine Seitenansicht des Abdeckrings der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung gemäß Figur 4 und 5 zusammen mit einem zylindrischem Werkstück größeren Durchmessers;

5 Figur 8 eine perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung nach Figur 4 und 5 mit aufgeklappten Abdeckring;

Figur 9 eine perspektivische Darstellung der Absaugeinrichtung nach Figur 4 und 5, wobei ein zylindrisches Werkstück mit kleinerem Durchmesser eingesetzt ist, während die Absaughaube sich noch in einer Bereitschaftsstellung befindet; und

10

Figur 10 eine perspektivische Darstellung einer weiteren Absaugeinrichtung für einen Arbeitslaserkopf mit nur einem Bearbeitungsstrahl und einem einteiligen, festen Abdeckring.

15

In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind einander entsprechende Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

20 Wie in den Figuren 1, 2 und 3 dargestellt ist, umfasst die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung als wesentliches Element eine Haube 10 an deren Rückseite 11 ein Anschlußstutzen 12 für eine in Figur 3 nur schematisch angeordnete Absaugleitung 13 angebracht ist. Durch die Haube 10 erstreckt sich ein Absaugkanal 14 hindurch, der sich von einer Einlaßöffnung 15 bis zum Anschlußstutzen 12 erstreckt und der von zwei Seitenwänden 16 und zwei sich zwischen den Seitenwänden 16 quer zu diesen erstreckenden Leitwänden 17, 18 begrenzt wird. Die beiden Seitenwände 16 weisen die Einlaßöffnung 15 seitlich begrenzende Stirnkanten 19 auf, deren Kontur im wesentlichen der Kontur eines mittels Strahlung zu bearbeitenden Werkstücks angepaßt ist.

25

30 Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist das Werkstück eine zylindrische Form mit kreisförmigem Querschnitt auf. Dem entsprechend besitzen die Stirnkanten 19 eine im wesentlichen kreisbogenförmige Kontur, die sich an den Umfang des Werkstücks 20 anpasst, sodass zwischen den Stirnkanten 19 und dem Werkstück 20 eine Spaltdichtung gebildet ist, deren Dichtwirkung um so besser ist, je kleiner der Abstand der Stirnkanten 19 von der Oberfläche des Werkstücks 20 ist und je breiter die Stirnkanten 19 sind.

35

1 Dieser Abstand ist zweckmäßiger Weise kleiner als 50 mm, vorzugsweise kleiner
als 30 mm und sollte zwischen 0,5 mm und 10 mm, insbesondere zwischen
5 1 mm und 5 mm betragen. Um die Dichtwirkung der von den Stirnkanten
19 der Seitenwände 16 mit der Oberfläche des Werkstücks 20 gebildeten
Spaltdichtungen zu verbessern, kann vorgesehen sein, dass die Stirnkanten
19 in Axialrichtung des zylindrischen Werkstücks eine größere Breite aufwei-
sen. Die größere Breite der Stirnkanten 19 kann dabei einfach durch eine
größere Dicke der Seitenwände 16 bewirkt werden. Es ist aber auch möglich,
10 die Seitenwände 16 mit einer sich von der Einlaßöffnung 15 wegerstrecken-
den Flansch zu versehen, um breitere Spaltdichtungen zu bilden. Die Breite
der Stirnkanten 19 bzw. der diese verbreiternden Flansche liegt dabei zweck-
mäßigerweise in einem Bereich von 0,1 mm bis 20 oder 30 mm.

Um den Abstand zwischen den Stirnkanten 19 und der Oberfläche des Werk-
15 stücks 20 auch dann im gewünschten Bereich zu halten, wenn Zylinder mit
verschiedenen Durchmessern bearbeitet werden sollen, können verschiedene
Hauben vorgesehen sein, deren Seitenwände Stirnkanten mit jeweils an einen
bestimmten Durchmesserbereich angepaßten Krümmungen aufweisen. Es ist
aber auch denkbar, an den Seitenwänden einstellbare Lamellenfächer oder
20 dergleichen vorzusehen, die bei größeren Abständen zwischen den Stirnkan-
ten und der Werkstückoberfläche nahe an die letztere heran verschoben wer-
den können.

Die in der Zeichnung untere Leitwand 17 liegt der Oberfläche des Werkstücks
25 20 mit einer Kante 21 gegenüber, an die sich eine von der Einlaßöffnung 15
wegerstreckende Wand 22 anschließt, die sich zwischen den Seitenwänden 16
erstreckt und deren dem Werkstück gegenüber liegende Oberfläche eine kon-
kave Wölbung entsprechend der Kontur der Stirnkanten 19 der Seitenwände
16 besitzt. Die Wand 22 bildet somit mit der Oberfläche des Werkstücks 20
30 eine weitere, die Einlaßöffnung 15 begrenzende Spaltdichtung.

Um ein Festsetzen von Zersetzungsprodukten an der Kante 21 der unteren
Leitwand 17 beziehungsweise der Wand 22 zu verhindern, ist diese schnei-
denförmig ausgebildet.

35

Die in der Zeichnung obere Leitwand 18 weist eine dem Werkstück 20 gegen-
über liegende konvex gewölbte Oberfläche auf, wobei die gewölbte Leitwand

1 18 dort, wo sie auf Grund ihrer Wölbung dem Werkstück 20 am nächsten
liegt zumindest eine Öffnung 23 aufweist, durch die hindurch Strahlung zur
Bearbeitung der Werkstückoberfläche, vorzugsweise ein Arbeitslaserstrahl 24
hindurch geführt ist (siehe Figur 3). Die gewölbte Leitwand 18 bildet zusam-
5 men mit dem Werkstück 20 einen Ansaugspalt 25 dessen engste Stelle im Be-
reich der Öffnungen 23 für den Durchlaß des Arbeitslaserstrahls und damit
im Bereich eines Wechselwirkungsbereichs zwischen Arbeitslaserstrahl 24
und Werkstück 20 liegt. Es ist aber auch möglich, diesen engsten Bereich des
Ansaugspalts 25 in Bezug auf die durch den Spalt angesaugte Luftströmung
10 geringfügig Strom aufwärts vom Wechselwirkungs- oder Gravurbereich anzu-
ordnen. Die Öffnung oder Öffnungen 23 sind dabei so klein ausgelegt, dass
die Strahlung nicht behindern, aber die Strömung auch nicht stören.

Der Ansaugspalt 25 umfasst in Strömungsrichtung vor seiner engsten Stelle
15 einen sich im Querschnitt in Figur 3 trichterförmig verjüngende Abschnitt 25'
und in Strömungsrichtung hinter der Engstelle einen sich wiederum trichter-
förmig erweiternden Abschnitt 25''. Die konvexe Wölbung der gewölbten Leit-
wand 18 kann dabei z. B. eine kreisbogenförmige Krümmung aufweisen. Es
ist jedoch auch möglich die Krümmung der Wölbung der gewölbten Leitwand
20 18 entsprechend der Kontur des Werkstücks 20 so zu wählen, dass die Ge-
schwindigkeit der Luftströmung in der Engstelle des Ansaugspalts 25 hoch
genug ist, um dort vorliegende Abtrag- und Zersetzungsprodukte mitzurei-
ßen. Hinter der Engstelle des Ansaugspalts 25 sollte die Strömungsgeschwin-
digkeit weiterhin so hoch bleiben, dass ein Niederschlag der mitgerissenen
25 Abtrag- und Zersetzungsprodukte praktisch nicht möglich ist.

Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, sind im Bereich des sich trichterförmig verjün-
genden Abschnitts 25' des Ansaugspalts 25 benachbart, aber mit einem klei-
nen Abstand zu den Seitenwänden 16 sich in Strömungsrichtung erstreckende
30 Leitrippen 16' vorgesehen, um die einströmenden Luftströmung weiter zu
glätten.

Ferner ist es denkbar, dass die Wölbung der gewölbten Leitwand exponentiell
gekrümmt ist, um bestimmte Geschwindigkeitsprofile der Strömung im Ab-
35 saugkanal einzustellen, die z. B. höhere Strömungsgeschwindigkeiten ermög-
lichen und damit ein Ablagern von Zersetzungsprodukten weitestgehend ver-
hindern.

1 Durch die beschriebene Geometrie des Ansaugspalts 25 und auf Grund der
von den Seitenwänden 16 und der Wand 22 gebildete Spaltdichtungen wird
im Absaugbetrieb Luft hauptsächlich durch den Ansaugspalt 25 in die
Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 14 eingesaugt. Hierbei wird die ange-
5 saugte Strömung auf Grund des sich verjüngenden Spaltes stark beschleu-
nigt, sodass sie an der Engstelle des Ansaugspalts 25 extrem hohe
Strömungsgeschwindigkeiten bis zu zirka 150 bis 180 m/s oder höher errei-
chen kann. Neben den hohen Strömungsgeschwindigkeiten stellt die Struktur
der Haube 10 der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung, also insbesondere
10 die Struktur der den Absaugkanal 14 begrenzenden Wände 16, 17, 18 und
die Struktur der die Einlaßöffnung 15 begrenzenden Spaltdichtungen zusam-
men mit dem Ansaugspalt 25 sicher, dass insbesondere im Ansaugspalt 25
eine glatte Strömung mit hoher Strömungsgeschwindigkeit ohne Verwirbelun-
gen auftritt, die den zuverlässigen Abtransport von Abtrag- und Zersetzungs-
15 produkten wie Aerosolen, Rauch, Dampf und dergleichen aus dem Gravurbe-
reich während der Bearbeitung des Werkstücks 20 ermöglicht.

Wie in Figur 2 und 3 zu erkennen ist, ist an der Rückseite 11 der Haube 10
eine Montagewand 27 mit einer Montageöffnung 28 und Befestigungsöffnun-
20 gen 29 vorgesehen, mit der die Haube 10 an einem Arbeitslaserkopf 30 insbe-
sondere auswechselbar so befestigbar ist, dass ein düsenförmiger Auslaß-
abschnitt 31 für einen oder entsprechend dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel drei Arbeitslaserstrahlen 24 durch die Montageöffnung 28 hindurch ragt
und den Öffnungen 23 in der gewölbten Leitwand 18 so gegenüber liegt, dass
25 der oder die Laserstrahlen 24 durch die Öffnungen 23 hindurch auf die Werk-
stückoberfläche fokussiert werden können.

Um mittels Strahlung ein Relief in die Oberfläche eines Werkstücks,
insbesondere in die Oberfläche eines zylinderförmigen Werkstücks, wie
30 beispielsweise einer zylindrischen Druckschablone oder einer zylindrischen
Flexodruckform zu gravieren, wird das zylindrische Werkstück 20 zum einen
um seine Achse gedreht, während gleichzeitig eine Relativbewegung zwischen
Arbeitslaserkopf 30 und dem zylindrischem Werkstück 20 in Achsenrichtung
erfolgt. Hierzu kann je nach Ausgestaltung der Bearbeitungsvorrichtung ent-
35 weder das zylindrische Werkstück 20 gegenüber dem feststehenden Arbeitsla-
serkopf 30 verschoben werden, es ist aber auch denkbar, dass das zylindri-
sche Werkstück 20 in Axialrichtung feststehend gelagert ist, während der Ar-

1 beitslaserkopf 30 parallel zur Werkstückachse verschoben wird. Durch die
Überlagerung der Rotationsbewegung des zylindrischen Werkstücks 20 mit
der axialen Relativbewegung kann jeder Punkt der Werkstückoberfläche je
nachdem gewünschten Relief von einem entsprechend gepulsten Arbeitslaser-
5 strahl 24 beaufschlagt werden, der hierzu auf die Oberfläche des Werkstücks
20 fokussiert wird.

Je nachdem welche Mengen an Zersetzungsprodukten und abgetragenen Mate-
rial bei der Laserbearbeitung, insbesondere bei der Lasergravur zuverlässig
10 abtransportiert werden sollen, muss nicht nur eine schnelle Gasströmung im
Gravurbereich erzielt werden, sondern es muss auch ein genügend hoher Vo-
lumenstrom sichergestellt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei
schneller Strömung und hohem Abluftvolumenstrom die von diesem trans-
portierten Versetzungsprodukte aus dem Gravurbereich um so weniger dazu
15 neigen, sich auf der Oberfläche des Werkstücks 20 oder an den Wänden des
Absaugkanals 14 abzusetzen, je höher die Strömungsgeschwindigkeit und je
geringer die pro Kubikmeter Volumenstrom zu transportierende Materialmen-
ge ist. In der Regel ist es daher empfehlenswert, einen Abluftvolumenstrom
von mindestens $0,1 \text{ m}^3/\text{g}$ abgebauten Materials einzusetzen. Bevorzugt be-
20 trägt der Volumenstrom mindestens $0,5 \text{ m}^3/\text{g}$ und insbesondere mindestens
 $1,0 \text{ m}^3/\text{g}$. Bei einer Laserapparatur durchschnittlicher Größe, wie sie insbe-
sondere für die Direktgravur von Flexodruckformen eingesetzt wird, wird bei-
spielsweise mit einer Geschwindigkeit von $1 \text{ m}^2/\text{h}$ graviert, was einen Mate-
rialabtrag von 500 bis $1.000 \text{ g}/\text{m}^2$ liefert. Dementsprechend sollte die erfin-
25 dungsgemäße Absaugeinrichtung mit einer Absaugleistung von mindestens
 50 bis $100 \text{ m}^3/\text{h}$ vorzugsweise mit mindestens 250 bis $500 \text{ m}^3/\text{h}$ und insbe-
sondere mit mindestens 500 bis $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$ oder mehr arbeiten.

Mit der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung, wie sie anhand der Figuren 1
30 bis 3 beschrieben wurde, lassen sich somit Abtrags- und Zersetzungsproduk-
te aus dem Gravurbereich, also aus dem Wechselwirkungsbereich zwischen
Arbeitslaserstrahl 24 und Werkstückoberfläche zuverlässig entfernen, wobei
so hohe Absauggeschwindigkeiten und Volumen erreicht werden, dass ein
Niederschlag von Versetzungsprodukten und abgetragenen Material sowohl
35 auf der Werkstückoberfläche als auch im Absaugkanal vermieden werden
kann. Insbesondere die schneidenförmige Ausbildung der Kante 21, die von

1 der unteren Leitwand 17 und der Wand 22 gebildet wird, verhindert, dass
sich an ihr Aerosole und anderes abgetragenes Material festsetzen.

5 Wird diese erfindungsgemäße Absaugeinrichtung beim Gravieren von Mate-
rialien eingesetzt, die nach der Laseraufschlagung noch für eine kurze Zeit
nachglühen, was jedoch bei den hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten, also
den hohen Drehzahlen der zu bearbeitenden Zylinder dazu führt, dass gra-
vierte Bereiche noch über eine viertel oder gar einer halbe Drehung des zy-
lindrischen Werkstücks 20 nachglühen, ergibt sich eine Rauchentwicklung
10 nicht nur im Gravurbereich und im Bereich der Einlaßöffnung 15 des Ab-
saugkanals 14, sondern auch darüber hinaus.

Um zu verhindern, dass derartige Rauchgase in die Umgebung gelangen, ist
es beispielsweise möglich die gesamte Lasergraviereinrichtung zu kapseln.
15 Eine derartige Kapselung verhindert zwar das Rauch und dergleichen in die
Umwelt gelangt, jedoch wird hierdurch eine Verschmutzung der Maschine
nicht vermieden.

Gemäß einer zweiten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung, wird daher
20 die beschriebende Absaugeinrichtung, wie in Figur 4 dargestellt, zusammen
mit einem im wesentlichen C-förmigen Abdeckring 40 eingesetzt, der ein im
wesentlichen U-förmiges Profil miteinander gegenüber liegenden Seitenwän-
den 41 und einer Bodenwand 42 aufweist, die die Seitenwände 41 im Außen-
umfangsbereich des Abdeckrings 40 miteinander verbindet. Obwohl es denk-
25 bar ist, dass ein derartiger Abdeckring 40 zusammen mit dem Laserbearbei-
tungskopf 30 und der Haube 10 entlang eines feststehenden zylindrischen
Werkstücks 20 bewegt wird, ist es bevorzugt, den Abdeckring 40 der erfin-
dungsgemäßen Absaugeinrichtung mittels Stützen 43 auf einem Maschinen-
bett der Laserbearbeitungs- bzw. -graviermaschine zu montieren, sodass er
30 ebenso wie der Laserarbeitskopf 30 ortsfest an der Maschine befestigt ist. Der
Abdeckring 40 ist also bezüglich der Axialrichtung des zylindrischen Werk-
stücks 20 immer im Bereich des Laserbearbeitungskopfs 30, also im Bereich
der Wechselwirkungszone zwischen Strahlung und Werkstück angeordnet,
unabhängig davon, ob er mit dem Laserarbeitskopf 30 zusammen verschoben
35 wird oder wie dieser fest montiert ist.

1 Der Abdeckring 40 kann dabei als ungegliederter Ring ausgebildet sein, wie
dies beispielsweise in Figur 10 dargestellt ist. Bevorzugt ist es jedoch, dass
der Abdeckring 40 aus zwei oder, wie in Figur 4 dargestellt, drei Segmenten
besteht, die über Scharniere 44 so miteinander verbunden sind, dass der Ab-
5 deckring 40, wie in Figur 8 dargestellt, zur Maschinenvorderseite hin aufge-
klappt werden kann, sodass ein zylindrisches Werkstück 20 einfach und vor-
zugsweise automatisch in die Graviermaschine eingesetzt werden kann. Nach
dem Einsetzen eines zylindrischen Werkstücks in die Graviermaschine, also
nachdem das Werkstück 20 auf entsprechenden Spannbacken 50, von denen
10 in Figur 8 einer gezeigt ist, gehalten ist, wird der Abdeckring 40 geschlossen,
wie dies in Figur 4, 5 und 9 für zylindrische Werkstücke 20 unterschiedlichen
Durchmessers dargestellt ist.

In Figur 9 ist ebenso wie in Figur 10 zu erkennen, dass der
15 erfindungsgemäße Abdeckring 40 mit einem Sichtfenster 45 ausgerüstet ist,
durch das hindurch der Bearbeitungsvorgang visuell überwacht werden
kann.

Während einer Bearbeitung des Werkstücks 20 wird dieses in Richtung des
20 Pfeils A in Figur 4 mit hoher Geschwindigkeit gedreht, während mit einem ge-
pulsten Arbeitslaserstrahl 24 Material von der Oberfläche abgetragen wird.
Durch die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung wird über den Ansaugspalt
25 und die Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 14 hauptsächlich Luft aus
dem Bereich vor dem Ansaugspalt 25, also aus dem Bereich oberhalb der
Haube 10 angesaugt.

Auf Grund der Drehung des zylindrischen Werkstücks 20 mit hoher Ge-
schwindigkeit, entsteht um das Werkstück 20 herum eine Luftströmung in
Drehrichtung. Diese Luftströmung liegt auch innerhalb eines zwischen Ab-
30 deckring 40 und Werkstückoberfläche 20 gebildeten Ringkanals vor. Da in
Drehrichtung des Werkstücks 20 gesehen am Ende des Ringkanals zwischen
Abdeckring 40 und Werkstück 20 Luft aus diesem durch den Ansaugspalt 25
aus dem Ringkanal abgesaugt wird, und da auch im Bereich des Anfangs des
Ringkanals eine gewisse Luftabsaugung über die Spaltdichtung zwischen der
35 Wand 20 der Haube 10 und der Werkstückoberfläche erfolgt, die jedoch deut-
lich geringer ist, als die Luftansaugung über den Ansaugspalt 25, tritt auch
am Eingang des Ringkanals zwischen Abdeckring 40 und Werkstück 20 be-

1 reits ein gewisser Unterdruck auf, sodass im gesamten Ringkanal ein Unter-
druck herrscht der zum Ansaugen von Luft über die Ringspalte 46 führt, wo-
durch verhindert wird das Rauch der durch Nachglühen des bearbeiteten Ma-
terials über eine viertel oder halbe Umdrehung des Werkstücks 20 oder mehr
5 entsteht, in dem vom Abdeckring 40 gebildeten Ringkanal gehalten und über
den Absaugkanal 14 in der Haube abgeführt wird.

Um die Luftabsaugung insbesondere am Ende des vom Abdeckring 40 gebil-
deten Ringkanals zu verbessern, kann dort, wie in Figur 4 dargestellt ist, eine
10 zusätzliche Absaugdüse 47 angeordnet sein. Diese Absaugdüse 47 ist insbe-
sondere dann von Vorteil, wenn wie in Figur 5 dargestellt, ein Werkstück 20
mit einem deutlich kleinerem Durchmesser bearbeitet werden soll.

Obwohl es grundsätzlich vorgesehen ist, dass bei der Bearbeitung von zylind-
rischen Werkstücken mit kleinerem Durchmesser auch eine entsprechend
15 angepaßte Haube 10 der Absaugeinrichtung eingesetzt wird, oder eine Haube
10 verwendet wird, deren Seitenwände 16 mit Hilfe geeigneter beweglicher La-
mellen oder austauschbarer Seitenplatten mit entsprechend angepassten
Stirnkanten verändert werden können, um die entsprechenden Spaltdichtun-
gen möglichst klein zu halten, ist der Einfachheit halber in Figur 5 die gleich
20 Haube 10 gezeigt wie in Figur 4.

Um auch bei der Bearbeitung eines zylindrischen Werkstücks 20 mit kleine-
rem Durchmesser eine zuverlässige Absaugung der Luft aus dem Ringkanal
25 zwischen Werkstück 20 und Abdeckring 40 zu gewährleisten, wird die Ab-
saugdüse 47 im Außenbereich des Ringkanals belassen, während über den
Ansaugspalt 25 Luft aus dem Innenbereich des Ringkanals abgesaugt wird.
Um dabei sicherzustellen das kein Rauch über den nunmehr sehr breiten
Ringspalt 46 zwischen den Seitenwänden 41 und der Oberfläche des Werk-
stücks 20 nach Außen entweicht, ist, wie in Figur 6a, 6b und 7 dargestellt,
30 der Abdeckring 40 mit Lamellendichtungen 48 ausgerüstet, deren einzelne
Lamellen 49 schwenkbar an den Seitenwänden 41 des Abdeckrings 40 gehal-
ten sind. Mit Hilfe der Lamellendichtungen 48 läßt sich somit der Spalt 46
bis auf einen schmalen Bereich nahe der Oberfläche des zylindrischen Werk-
stücks 20 abdecken, sodass durch nachglühen entstehender Rauch zuverläs-
35 sig unter dem Abdeckring 40 gehalten und dann abgesaugt werden kann. Die

1 Lamellendichtungen 48 können auch nach der Art von Irisblenden, wie sie
beispielsweise von optischen Blenden her bekannt sind, ausgebildet sein.

Es ist jedoch auch möglich austauschbare Abdeckringe 40 zu verwenden, die
5 unterschiedliche freie Innendurchmesser aufweisen, so dass jeweils ein ge-
eigneter Abdeckring 40 entsprechend dem Werkstückdurchmesser ausgewählt
werden kann. Ferner können auch austauschbare Seitenplatten vorgesehen
sein, die an den Seitenwänden 41 des Abdeckrings 40 angebracht werden
können, um gegebenenfalls den Spalt 46 in erforderlicher und/oder ge-
10 wünschter Weise zu verkleinern.

Wie in Figur 6a und 6b dargestellt ist, lässt sich also außerhalb des Bereichs
von Arbeitslaserkopf 30 und Haube 10 der Absaugeinrichtung (in den Figuren
6a, 6b und 7 nicht dargestellt) die seitliche Abdichtung des zwischen Abdeck-
15 ring und Werkstück gebildeten Ringkanals an jeden Werkstückdurchmesser
anpassen. Figur 7 zeigt dabei die Lamellendichtung 48 in ihrer vollständig
eingezogenen Stellung, während die Figuren 6a und 6b diese in einem weit
ausgefahrenen Zustand zeigen.

20 Die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung wurde bisher zusammen mit einem
Arbeitslaserkopf 30 beschrieben, der für eine Bearbeitung eines Werkstücks
20 drei Arbeitslaserstrahlen 24 liefert. Es ist jedoch auch möglich, die erfin-
dungsgemäße Absaugeinrichtung mit einem Arbeitslaserkopf 30 zu verwen-
den, der mehr oder weniger als drei Strahlen für die Werkstückbearbeitung
25 bereitstellt. Beispielsweise ist in Figur 10 eine Haube 10 einer erfindungsge-
mäßigen Absaugeinrichtung dargestellt, die nur eine einzige Öffnung 23 in ih-
rer gewölbten Leitwand 18 aufweist, und somit zur Verwendung an einem Ar-
beitslaserkopf 30 gedacht ist, der nur einen einzigen Arbeitslaserstrahl lie-
fert.

30 Die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung ist nicht auf die Verwendung an
Bearbeitungsmaschinen für die Bearbeitung, insbesondere die Gravur von
Druckformen oder dergleichen beschränkt, sondern kann überall dort einge-
setzt werden, wo bei der Laserbearbeitung eines Werkstücks Zersetzungs-
35 und Abtragsprodukte aus dem Bereich einer Wechselwirkungszone zwischen
einer Strahlung und einem Werkstück abgesaugt werden müssen.

- 1 Obwohl die dargestellten Ausführungsbeispiele alle für die Verwendung bei
der Bearbeitung zylindrischer Werkstücke ausgelegt sind, kann die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung auch für die Bearbeitung ebener Werkstücke
angepaßt sein, bei der eine Relativbewegung zwischen Arbeitslaserkopf und
5 Werkstück erfolgt.

10

15

20

25

30

35

1

Patentansprüche

1. Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks (20), insbesondere einer Druckform wie z. B. einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere Laserstrahlung, mit

5 - einer in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckenden Haube (10) mit

-- einer Rückseite (11), an der eine Absaugleitung (13) anschließbar ist,

-- zwei Seitenwänden (16), die Stirnkanten (19) aufweisen, die in der

10 Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegen, und

-- zwei sich zwischen den Seitenwänden (16) quer zu diesen erstrecken Leitwänden (17, 18), die zusammen mit den beiden Seitenwänden (16) in der Haube (10) einen Absaugkanal (14) mit einer Einlaßöffnung (15) begrenzen, die in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegt, wobei

15 die eine (17) der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube (10) dem Werkstück (20) mit einer Kante (21) gegenüberliegt, während die andere Leitwand (18) eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegende konvexe zylinderische Wölbung sowie im Bereich dieser Wölbung zumindest eine Öffnung (23) aufweist, durch die die Strahlung zur

20 Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

2. Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks (20), insbesondere einer Druckform wie z. B. einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere Laserstrahlung, mit

25 - einer in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckenden Haube (10) mit

-- einer Rückseite (11), an der eine Absaugleitung (13) anschließbar ist,

-- zwei Seitenwänden (16), die Stirnkanten (19) mit einer Kontur aufweisen, die an die Kontur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks (20) angepaßt ist, so dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind, wenn die

30 Stirnkanten (19) in der Betriebsstellung der Haube (10) dem Werkstück (20) gegenüberliegen, und

-- zwei sich zwischen den Seitenwänden (16) quer zu diesen erstrecken Leitwänden (17, 18), die zusammen mit den beiden Seitenwänden (16) in der

35 Haube (10) einen Absaugkanal (14) mit einer Einlaßöffnung (15) begrenzen, wobei in der Haube (10) eine Öffnung (23) vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

- 1 3. Absaugeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
eine (17) der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube (10) dem
Werkstück (20) mit einer Kante (21) gegenüberliegt, während die andere Leit-
wand (18) eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche
5 gegenüberliegende konvexe zylinderische Wölbung aufweist, und dass die zu-
mindest eine Öffnung (23), durch die die Strahlung zur Bearbeitung der
Werkstückoberfläche geführt ist, im Bereich der Wölbung der anderen Leit-
wand (18) angeordnet ist.
- 10 4. Absaugeinrichtung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wölbung der gewölbten Leitwand (18) kreisbogenförmig gekrümmt ist.
5. Absaugeinrichtung nach Anspruch 4; dadurch gekennzeichnet, dass die
Krümmung der Wölbung der gewölbten Leitwand (18) größer ist, als die Krüm-
15 mung der Oberfläche des Werkstücks (20).
6. Absaugeinrichtung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wölbung der gewölbten Leitwand (18) exponentiell gekrümmt ist.
- 20 7. Absaugeinrichtung nach Anspruch 1 oder 3 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnung oder Öffnungen (23), durch die die Strahlung zur
Bearbeitung des Werkstücks (20) geführt ist, in dem Bereich der gewölbten
Leitwand (18) vorgesehen ist, der in der Betriebsstellung der Haube (10) der
Oberfläche des Werkstücks (20) am nächsten liegt.
- 25 8. Absaugeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stirnkanten (19) der Seitenwände (16) eine Kontur aufweisen, die an die Kon-
tur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks (20) angepaßt ist, so
dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind.
- 30 9. Absaugeinrichtung nach Anspruch 2, 3 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontur der Stirnkanten (19) der Seitenwände (16) ein der Kontur der
Werkstückoberfläche angepaßter Polygonzug ist.
- 35 10. Absaugeinrichtung nach Anspruch 2, 3 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontur der Stirnkanten (19) der Seitenwände (16) ein der Kontur der
Werkstückoberfläche angepaßter Kreisbogen ist.

1 11. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen den Stirnkanten (19) der
Seitenwände (16) und der Werkstückoberfläche in der Betriebsstellung der -
Haube (10) kleiner als 50 mm, vorzugsweise kleiner als 30 mm, insbesondere
5 kleiner als 10 mm aber größer als 0,5 mm ist und besonders bevorzugt zwi-
schen 1 mm und 5 mm beträgt.

12. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Breite der zwischen den Stirnkanten (19) der
10 Seitenwände (16) und der Werkstückoberfläche gebildeten Spaltdichtungen in
Bereich zwischen 0,1 mm und 30 mm liegt.

13. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haube (10) an einem Arbeitslaserkopf (30)
15 austauschbar befestigt ist, so dass bei Bearbeitung zylindrischer Werkstücke
(20) mit unterschiedlichen Durchmesser jeweils eine Haube aus einer Mehr-
zahl von Hauben (10) ausgewählt und am Arbeitslaserkopf (30) befestigt ist,
deren Seitenwände (16) Stirnkanten (19) mit einer Kontur aufweisen, die der
Kontur der Oberfläche des jeweils zubearbeitenden Werkstücks (20) bestmög-
20 lichst angepaßt ist.

14. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 und 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass an den Seitenwänden (16) der Haube Mittel, ins-
besondere bewegliche Lamellen oder austauschbare Seitenteile vorgesehen
25 sind, mit denen die Kontur der einem Werkstück (20) gegenüber liegenden
Kanten der Seitenwände (16) verändert werden kann, um diese an die Ober-
fläche des Werkstücks (20) anzupassen.

15. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
30 gekennzeichnet, dass in dem Bereich der gewöbten Leitwand (18), der in der
Betriebsstellung der Haube (10) der Oberfläche des Werkstücks (20) am
nächsten liegt, für jeden von einem Bearbeitungskopf gelieferten Arbeits-
strahl, insbesondere für jeden von einem Arbeitslaserkopf (30) gelieferten
Arbeitslaserstrahl (24) eine eigene Öffnung (23) vorgesehen ist, durch die die
35 Strahlung zur Bearbeitung des Werkstücks (20) auf dieses fokussiert wird.

- 1 16. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein C-förmiger Abdeckring (40) mit zwei einander mit
Abstand gegenüberliegenden umfangsmäßigen Enden vorgesehen ist, der ei-
nen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, wobei die Haube (10)
5 benachbart zu einem der beiden umfangsmäßigen Enden des Abdeckrings (40)
angeordnet ist.
17. Absaugeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass
der C-förmigen Abdeckring (40) austauschbar ist, so dass bei Bearbeitung
10 zylindrischer Werkstücke (20) mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils
ein Abdeckring aus einer Mehrzahl von Abdeckringen (40) ausgewählt und
eingesetzt ist, dessen Innendurchmesser an den Durchmesser des jeweils
zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks (20) bestmöglichst angepaßt ist.
- 15 18. Absaugeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass an
den Seitenwänden (41) des C-förmigen Abdeckrings (40) Mittel zum Verklei-
nern seines freien Innendurchmessers vorgesehen sind, so dass dieser ent-
sprechend dem Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werk-
stücks (20) einstellbar ist.
20
19. Absaugeinrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Ab-
deckrings eine Lamellendichtung (48) umfassen.
- 25 20. Absaugeinrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass
die einzelnen Lamellen (49) der Lamellendichtung (48) an den Seitenwänden
(41) des Abdeckrings (40) schwenkbar befestigt sind.
21. Absaugeinrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass
30 die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Ab-
deckrings austauschbare Seitenteile, insbesondere Seitenplatten umfassen.
22. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der C-förmigen Abdeckring (40) umfangsmäßig in zumin-
35 dest zwei Ringsegmente unterteilt ist, die schwenkbar aneinander gehalten
sind.

1 23. Absaugeinrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass
der C-förmigen Abdeckring (40) umfangsmäßig in drei Ringsegmente unter-
5 schiedlicher Umfangslänge unterteilt ist, wobei die Umfangslänge eines obe-
ren Ringsegments etwa der halben Umfangslänge des Abdeckrings (40) ent-
spricht, während der untere Ringabschnitt zwei kürzere Ringsegmente auf-
weist.

24. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem strömungsmäßig vor der Haube (10) gelegenen
10 Zwischenraum zwischen der Haube (10) und einem umfangsmäßigen Ende
des C-förmigen Abdeckrings (40) eine Absaugdüse (47) angeordnet ist.

15

20

25

30

35




Fig- 1





Fig. 2







Fig. 4








Fig. 7






Fig. 8





Fig. 9



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004789

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B41C1/05 B23K26/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B41C B23K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y A	EP 1 090 709 A (SIGHINOLFI, SERGIO) 11. April 2001 (2001-04-11) siehe Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 3 - Spalte 5, Zeile 53; Abbildungen 1-12	1-13, 15-17 14,18-24
Y A	DE 39 23 829 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT) 31. Januar 1991 (1991-01-31) siehe Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 4 - Spalte 4, Zeile 21; Abbildungen 1,2	1-13, 15-17 14,18-24
Y	EP 0 562 149 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN GESELLSCHAFT M.B.H.) 29. September 1993 (1993-09-29) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	16,17
	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/03/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004789

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
A	DE 100 16 534 A (PLM AB) 4. Oktober 2001 (2001-10-04) das ganze Dokument	1-24
A	DE 43 31 262 A (WISSNER, ROLF) 16. März 1995 (1995-03-16) das ganze Dokument	1-24
A	EP 0 677 384 A (SYFAL S.R.L.) 18. Oktober 1995 (1995-10-18) das ganze Dokument	1-24
A	EP 0 427 004 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN GESELLSCHAFT M.B.H.) 15. Mai 1991 (1991-05-15) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-24
A	DE 299 80 010 U (TRODAT GMBH) 16. Dezember 1999 (1999-12-16) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-24

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004789

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1090709	A	11-04-2001	IT M0990195 A1 EP 1090709 A2	28-03-2001 11-04-2001
DE 3923829	A	31-01-1991	DE 3923829 A1	31-01-1991
EP 0562149	A	29-09-1993	EP 0562149 A1 AT 123242 T DE 59202409 D1 ES 2075512 T3 US 5386097 A	29-09-1993 15-06-1995 06-07-1995 01-10-1995 31-01-1995
DE 10016534	A	04-10-2001	DE 10016534 A1	04-10-2001
DE 4331262	A	16-03-1995	DE 4331262 A1	16-03-1995
EP 0677384	A	18-10-1995	IT 1268925 B1 AT 165561 T BR 9500229 A DE 69409940 D1 DE 69409940 T2 EP 0677384 A2 ES 2120596 T3 SI 677384 T1 US 5575931 A	13-03-1997 15-05-1998 14-11-1995 04-06-1998 17-12-1998 18-10-1995 01-11-1998 28-02-1999 19-11-1996
EP 0427004	A	15-05-1991	AT 393979 B AT 256189 A AT 107226 T AT 168323 T DE 59006131 D1 DE 59010836 D1 EP 0427004 A2 EP 0558098 A2 EP 0810088 A2 ES 2054193 T3 ES 2118852 T3 JP 2857057 B2 JP 7001175 A JP 2562228 B2 JP 3221288 A US 5079401 A US 5198636 A	10-01-1992 15-07-1991 15-07-1994 15-08-1998 21-07-1994 20-08-1998 15-05-1991 01-09-1993 03-12-1997 01-08-1994 01-10-1998 10-02-1999 06-01-1995 11-12-1996 30-09-1991 07-01-1992 30-03-1993
DE 29980010	U	16-12-1999	AT 408632 B AT 14698 A WO 9938643 A1 AT 224788 T DE 29980010 U1 DE 59902817 D1 EP 0969947 A1 JP 2001518018 T US 6531682 B1	25-01-2002 15-06-2001 05-08-1999 15-10-2002 16-12-1999 31-10-2002 12-01-2000 09-10-2001 11-03-2003